

PosiTest® PC ✓

Brezkontaktni merilnik debeline prašne barve

Cenovno dostopno merjenje nestrijenih prašnih premazov z brezkontaktno ultrazvočno tehnologijo.



Hitro merjenje -
primerno za tudi za
lakirne linije.

PosiTest[®] PC

Brezkontaktni merilnik debeline nanosa meri nestrjen prah in napoveduje strjeno debelino premaza.

Lastnosti...

Preprost za uporabo

- Samostojna enota, namenjena takojšnji uporabi.
- 4x hitrejša merjenja[†] — idealno za lakirne linije in viseče obdelovance.
- Lahko berljiv digitalni zaslon s preprostim menijem.
- Uporaba z eno roko, baterijsko napajanje.
- Ergonomičen in lahek.
- Brez potrebe po kalibracijskem umerjanju.
- Ekran simultano prikazuje oddaljenost in poravnava merilnika, kar poenostavi merjenje.
- Funkcija RESET takoj obnovi tovarniške nastavitve.

Vzdržljiv

- Odporen na vodo, topila, olja in prah – idealen za zahtevna delovna okolja.
- Priložena trda torba za prenašanje.
- Zamenljiva leča ščiti senzor.
- **dve (2) leti garancije.**

Natančen

- V skladu z ASTM D7378
- Izboljšana senzorska tehnologija omogoča merjenje na majhnih obdelovancih tudi pri nepravilnih oblikah.
- Enostavna možnost prilagajanja 1- in 2-točkovne kalibracije s funkcijo Cal Reset za izboljšanje natančnosti na neobičajnih praških ali substratih.

Vsestranski

- Brez nepotrebnih kablov, ki lahko uničijo nanos prahu.
- Menjava merilnih enot: mikroni/mils.
- Barvni zaslon z visokim kontrastom.
- Nastavljiva svetlost zaslona za optimalno vidljivost v vseh okoljih.
- Zvok ob vklopu in izklopu.
- Možnost uporabe baterij za polnjenje.
- Meri skoraj vsak prah na ne peskanih podlagah.

Močen

- Shranjevanje do 999 odčitkov na zaslonu. Shranjene odčitke je mogoče prenesti v programsko opremo PosiSoft Desktop.
- Način skeniranja neprekinjeno izvaja meritve – idealno za analizo premaza na večjih površinah.
- Način tipkovnice USB posnema pritiske tipk za enostavno pretakanje odčitkov na vaš osebni računalnik.
- USB vhod za hitro povezavo z osebnim računalnikom in neprekinjeno napajanje.
- Posodobitve programske opreme preko USB kabla.

[†] V primerjavi s prejšnjo generacijo PosiTector PC merilnika.



Za lažje merjenje se na ekranu simultano prikazuje oddaljenost od obdelovanca in poravnava merilnika.

Specifikacije

Merilno območje	20 – 100 µm
Resolucija	1 µm
Natančnost	±5 µm
Čas merjenja	1–3 sekunde
Površina merjenja	2 mm



KOMPLET VSEBUJE:

- merilnik.
- Zero Fixture sondo za kalibracijo,
- 4 AAA baterije,
- izvijač,
- navodila za uporabo,
- rezervna zaščita za senzor,
- USB kabel,
- trda prenosna torba,
- dve (2) leti garancije.

Velikost: 241 x 64 x 51 mm

Masa: 180 g brez baterij

Ustreza standardu ASTM D737



PosiTest PC uvodni video



LESK-S d.o.o.
Straža pri Raki 33
8274 Raka

Naročila in informacije:
prodaja@servislesk.si
07 49 22 646